

FASSADENFARBE

für den Innen- und Außenbereich
 spritzarm
 gut füllend
 gut deckend
 wetterbeständig

Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

<p>Produktvorteile: Dieses Produkt ist wetterbeständig, schnelltrocknend, zeigt ein gutes Deckvermögen und ist diffusions- und alterungsbeständig. Es ist gut deckend und spritzarm in der Verarbeitung. Für den Innen- und Außenbereich geeignet.</p> <p>Lichtbeständigkeit: sehr gut</p> <p>Wetterbeständigkeit: wetterbeständig</p> <p>Verträglichkeit: Abtönen mit Voll- und Abtönfarben in jedem Mischungsverhältnis möglich</p> <p>Farbtöne/Glanzgrade: weiß / matt</p>	<p>Ergiebigkeit: ca. 6 m²/ltr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes</p> <p>Verdünnungsmittel: Wasser</p> <p>Werkzeug: Rolle, Flachpinsel</p> <p>Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife</p>
<p>Anwendungsbereiche: Geeignet auf neutralem Putz, Beton und Faserzement. Auch sehr gut geeignet für Innenanstriche z. B. in Treppenhäuser, Garagen, Werkstätten usw.</p> <p>Verarbeitungstipps: Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Lose und alte nicht tragfähige Anstrichteile komplett entfernen. Kreidende Altanstriche sind ebenfalls zu entfernen und abgewaschene Untergründe mit Tiefgrund zu verfestigen. Neue Putz- oder Betonuntergründe mindestens 4 Wochen durchtrocknen lassen und mit Tiefgrund grundieren. Putzschäden wetterfest ausbessern. Stark saugende oder mürbe, sandende Untergründe mit Tiefgrund lösemittelfrei vorbehandeln. TIPP: Einen saugenden Untergrund erkennt man daran, dass er sich bei Wasserkontakt dunkel verfärbt. Nicht bei Temperaturen unter +5°C verarbeiten. Vor Gebrauch gut aufrühren. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten.</p> <p>1. Anstrichaufbau auf Putz und Beton, innen und außen</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Untergrund entsprechend vorarbeiten. b) kritische Untergründe entsprechend grundieren bzw. verfestigen c) einmal vorstreichen mit 5 - 10 % Wasser verdünnt d) 1 - 2 Deckanstriche unverdünnt <p>2. Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Untergrund entsprechend vorarbeiten b) kritische Untergründe entsprechend grundieren bzw. verfestigen c) 1 - 2 Deckanstriche unverdünnt <p>TIPP: In den Arbeitspausen Arbeitsgeräte in der Farbe oder fest mit einer Plastiktüte umwickelt aufbewahren.</p>	<p>Trocknung: (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)</p> <p>oberflächentrocken: nach ca. 4 Stunden (Erstanstrich) überarbeitbar: nach ca. 8 Stunden durchgetrocknet + belastbar: nach ca. 2 – 3 Tagen</p> <p>Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeiten.</p> <p>Inhaltsstoffe: Acrylat-Copolymerdispersion, Titandioxid, Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Reaktionsgemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.</p> <p>VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für Tiefgrund (Kat. A/a) 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 30 g/l VOC.</p> <p>WGK: 1</p> <p>GISBAU-Code: BSW20</p> <p>Allgemeine Hinweise: Kühl, jedoch frostfrei lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Telefon-Nr.: 04124-606-188.</p>