

KREIDEFARBE

für innen
Vintage-Look für kreative Möbelgestaltung
wasserverdünnbar
angenehm zu verarbeiten
geruchsneutral

Vor Gebrauch Etikett lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Produktvorteile:

Angenehm zu verarbeitendes Produkt auf Wasserbasis zur kreativen Verarbeitung. Pflegt und schützt, ist wasserverdünnbar, feuchtigkeitsregulierend, UV-stabil, trocknet schnell und ist licht- und wetterbeständig (im geschützten Außenbereich).

Lichtbeständigkeit: sehr gut

Wetterbeständigkeit:

für innen und im geschützten Außenbereich

Verträglichkeit: nicht mit anderen Farben/Lacken mischen

Farbtöne/Glanzgrade: weiß, grau / matt

Anwendungsbereiche:

Zur kreativen Gestaltung für einen Vintage-Look auf Holzmöbeln im Innenbereich. Kommoden, Regale, Türen, etc. erhalten einen matten Anstrich. Auch im geschützten Außenbereich anwendbar.

Verarbeitungstipps:

Nicht bei Temperaturen unter +8°C, nicht bei großer Hitze (Sonneneinstrahlung) verarbeiten. Der Untergrund muss sauber, trocken, öl-, fettfrei und tragfähig sein. Nicht tragfähige und blätternde Anstriche entfernen. Kreidende Oberflächen restlos abwaschen. Holzoberflächen mit Isoliergrund vorbehandeln. Kritische und stark saugende Untergründe mit Tiefgrund grundieren. Für Möbel wird ein Endanstrich mit PU-Schutzlack matt empfohlen. Vor Gebrauch gut mit einem Rührholz aufrühren. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten.

Anstrichaufbau:

- Untergrund entsprechend vorbereiten
- Grundanstrich mit bis zu 5 % mit Wasser verdünnen
- 1 Deckanstrich unverdünnt auftragen

Um einen Vintage Effekt zu erzielen:

Tragen Sie zwei Schichten in kontrastierenden Farben auf. Die oberste Schicht mit Schleifpapier leicht anschleifen und mit einem feuchten Tuch abwischen, so dass die Farbe darunter zum Vorschein kommt. Für Möbel einen Schlussanstrich mit PU-Mattlack, farblos vornehmen.

Ergiebigkeit:

ca. 10 m²/ltr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

Verdünnungsmittel: max. 5 % Wasser

Werkzeug:

Pinzel, Rolle, Spritzgerät (Bitte beachten Sie dazu die Angaben Ihres Geräteherstellers.)

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

Trocknung: (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken: nach ca. 1 – 2 Std.
überarbeitbar: nach ca. 4 – 6 Std.

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeiten.

Inhaltsstoffe:

Acrylat-Dispersion, Alkydharz, Wasser, Kreide, Porzellanerde, Titandioxid, Pigmente, Additive, Konservierungsmittel.

Enthält das Biozidprodukt CMIT/MIT (3:1) zur Erhaltung der Lagerstabilität.

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on; Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/d): 130 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 8 g/l VOC.

WGK: siehe Sicherheitsdatenblatt

GISBAU-Code: BSW 20

Allgemeine Hinweise:

Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr.: 04124-606-188. Kühl, jedoch frostfrei lagern. Anbruchgebilde alsbald aufbrauchen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.