

# **Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 gemäß Verordnung EU / 2020 / 878**

**Erstellt am:** 04.05.2023 Wilckens Dekor Langzeitlasur diverse Farbtöne  
**Überarbeitet am :** 12.12.2022  
**Gültig ab:** 01.12.2010  
**Version:** 1.2

---

Datum: .04.05.2023

## **1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens**

### **1.1 Produktidentifikator**

Handelsname: Wilckens Dekor Langzeitlasur diverse Farbtöne

### **1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**

Anstrichmittel bevorzugt für Holz

### **1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt Hersteller / Lieferant**

Wilckens Farben GmbH  
Schmiedestraße 10  
D-25348 Glückstadt / Germany  
Tel: +49 (0) 4124 / 606-0  
Fax: +49 (0) 4124 / 1537  
Auskunftgebender Bereich: Labor  
E-Mail fachkundige Person: lab@wilckens.com

### **1.4 Notrufnummer**

+49 (0)4124 / 606 188

---

## **2. Mögliche Gefahren**

### **2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs**

**Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

Nicht kennzeichnungspflichtig

# Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 gemäß Verordnung EU / 2020 / 878

**Erstellt am:** 04.05.2023 Wilkens Dekor Langzeitlasur diverse Farbtöne  
**Überarbeitet am :** 12.12.2022  
**Gültig ab:** 01.12.2010  
**Version:** 1.2

---

## 2.2 Kennzeichnungselemente

### Kennzeichnungselemente nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)

EUH208: „ Enthält 1,2 Benzisothiazol-3-(2H)-on , kann allergische Reaktionen hervorrufen“

P101 ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

P103 Lesen Sie sämtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.

### VOC:

Produktkategorie nach ChemVOCFarbV: f, Typ Wb; max. VOC-Gehalt: 8g/l, Grenzwert: 130g/l

### Piktogramm / Gefahrensymbol:

Nicht kennzeichnungspflichtig

### Gefahrenbestimmende Komponenten für die Etikettierung

enthält:

### Gefahrenhinweise / H-Sätze

keine

### Sicherheitshinweise / P-Sätze

keine

## 2.3 Sonstige Gefahren

Nicht bekannt.

---

## 3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### 3.2 Gemische

Zusammensetzung: Native pflanzliche Öle, Glycerin-Phtalsäure-Ester, anorganische Pigmente (Eisenoxide) in unterschiedlichen Mengen (je nach Farbton), Wasser, Co-Lösungsmittel, Additive, Sikkative, Konservierungsmittel: 1,2 Benzisothiazol-3-(2H)-on

Informationen für Allergiker unter Tel.: 04124 / 606 -188

# Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 gemäß Verordnung EU / 2020 / 878

**Erstellt am:** 04.05.2023 Wilkens Dekor Langzeitlasur diverse Farbtöne  
**Überarbeitet am :** 12.12.2022  
**Gültig ab:** 01.12.2010  
**Version:** 1.2

---

## **4. Erste-Hilfe-Maßnahmen**

### **4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahme**

**nach Einatmen:**

Keine Informationen verfügbar.

**nach Hautkontakt:**

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.

**nach Augenkontakt:**

Kontaktlinsen entfernen. Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter fließendem Wasser abspülen und Arzt konsultieren.

**nach Verschlucken:** Ärztlicher Behandlung zuführen

### **4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Keine weiteren Informationen verfügbar

### **4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Keine weiteren Informationen verfügbar

---

## **5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung**

### **5.1 Löschmittel**

Geeignet:

CO<sub>2</sub>, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen

### **5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

Bei einem Brand kann freigesetzt werden:

Kohlenmonoxid und Kohlendioxid und andere toxische Gase.

### **5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

---

## **6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

### **6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.

Für ausreichende Lüftung sorgen

# Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 gemäß Verordnung EU / 2020 / 878

**Erstellt am:** 04.05.2023 Wilckens Dekor Langzeitlasur diverse Farbtöne  
**Überarbeitet am :** 12.12.2022  
**Gültig ab:** 01.12.2010  
**Version:** 1.2

---

## 6.2 Umweltschutzmaßnahmen

Freisetzung des Stoffes in die Umwelt ohne vorhergehende ordnungsgemäße Erlaubnis der Behörde unterbinden

## 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen, Restmenge mit viel Wasser abspülen.

## 6.4 Verweis auf andere Abschnitte

Informationen zur sicheren Handhabung siehe Kapitel 7.  
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Kapitel 8.  
Informationen zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

---

## 7. Handhabung und Lagerung

### 7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Behälter dicht geschlossen halten.  
**Handhabung**  
In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.  
Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen

#### **Maßnahmen zum Schutz vor Brand und Explosionen**

Keine Informationen bekannt

#### **Maßnahmen zur Verhinderung von Stäuben und Aerosolen**

Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.  
Für ausreichende Lüftung sorgen

#### **Maßnahmen zum Schutz der Umwelt**

Freisetzung des Stoffes in die Umwelt ohne vorhergehende ordnungsgemäße Erlaubnis der Behörde unterbinden

### 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

#### **Angaben zu den Lagerbedingungen**

# Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 gemäß Verordnung EU / 2020 / 878

**Erstellt am:** 04.05.2023 Wilkens Dekor Langzeitlasur diverse Farbtöne  
**Überarbeitet am :** 12.12.2022  
**Gültig ab:** 01.12.2010  
**Version:** 1.2

---

Frostfrei lagern.

**Zusammenlagerungshinweise:**

Keine bekannt.

**Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:**

Behälter dicht geschlossen halten.

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern

**Lagerklasse:** n.a.

## 7.3 Spezifische Endanwendungen Branchen- und sektorspezifische Leitlinien

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar

---

## 8. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

### Zu überwachende Parameter

#### 8.1

Keine bekannt

#### 8.1.1 Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz und/oder biologische Grenzwerte Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) Deutschland

Enthält keine Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten.

#### 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

**Persönliche Schutzausrüstung:**

**Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen**

Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.

Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Pflegen Sie eine ergonomisch geeignete Arbeitsumgebung.

**Atemschutz:**

Atemschutz nicht erforderlich.

**Handschutz:**

Schutzhandschuhe vor jeder Benutzung auf ihren ordnungsgemäßen Zustand prüfen.

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

**Handschuhmaterial**

undurchlässige Handschuhe.

**Durchdringungszeit des**

**Handschuhmaterials**

Nicht bestimmt

**Augenschutz:**

Geeigneter Augenschutz, Schutzbrille

**Körperschutz:**

Geeignete Arbeitsschutzkleidung

# Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 gemäß Verordnung EU / 2020 / 878

**Erstellt am:** 04.05.2023 Wilkens Dekor Langzeitlasur diverse Farbtöne  
**Überarbeitet am :** 12.12.2022  
**Gültig ab:** 01.12.2010  
**Version:** 1.2

---

## **Physikalische und chemische Eigenschaften**

### **9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

Aussehen	
- Aggregatzustand:	Flüssig
- Farbe :	divers
Geruch :	Leicht ölig
Geruchsschwelle :	Keine Daten verfügbar
pH-Wert :	7-8 bei 20°C
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt :	Keine Daten verfügbar
Siedebeginn und Siedebereich :	Ca. 100°C
Flammpunkt :	Keine Daten verfügbar
Verdampfungsgeschwindigkeit :	Keine Daten verfügbar
Entzündbarkeit (fest, gasförmig) :	Keine Daten verfügbar
obere/untere Entzündbarkeits- oder Explosionsgrenzen :	Keine Daten verfügbar
Dampfdruck :	Keine Daten verfügbar
Dampfdichte :	Keine Daten verfügbar
relative Dichte :	1,0 (20°C)
Löslichkeit(en) :	Keine Daten verfügbar
Verteilungskoeffizient:	Keine Daten verfügbar
Selbstentzündungstemperatur :	Keine Daten verfügbar
Zersetzungstemperatur :	Keine Daten verfügbar
kinematische Viskosität :	70 ( + 5 /- 5 ) mm <sup>2</sup> / sec bei 20 °
explosive Eigenschaften :	Nicht anwendbar
oxidierende Eigenschaften :	Keine Daten verfügbar

### **Sonstige Angaben**

#### **9.2**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar

---

## **10. Stabilität und Reaktivität**

### **10.1 Reaktivität**

### **10.2 Chemische Stabilität**

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Handhabung

### **10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt

### **10.4 Zu vermeidende Bedingungen**

Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Lagerung und Handhabung  
Vor Frost, Hitze und Sonnenbestrahlung schützen.

### **10.5 Unverträgliche Materialien**

Nicht bekannt

### **10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte**

Kohlenmonoxid und Kohlendioxid und andere toxische Gase

# Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 gemäß Verordnung EU / 2020 / 878

**Erstellt am:** 04.05.2023 Wilkens Dekor Langzeitlasur diverse Farbtöne  
**Überarbeitet am :** 12.12.2022  
**Gültig ab:** 01.12.2010  
**Version:** 1.2

---

---

## 11. Toxikologische Angaben

### 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

**Für Stoffe zu folgenden Gefahrenklassen (inkl. kurzer Zusammenfassung vorliegender Prüfergebnisse und Angabe der Verfahren)**

#### **akute Toxizität**

##### **Ätz-/Reizwirkung auf die Haut**

Keine Daten verfügbar

##### **schwere Augenschädigung/-reizung**

Keine Daten verfügbar

##### **Sensibilisierung der Atemwege/Haut**

Keine Daten verfügbar

##### **Keimzell-Mutagenität**

Nicht getestet / Nicht bekannt.

##### **Karzinogenität**

Nicht getestet / Nicht bekannt

##### **Reproduktionstoxizität**

Nicht getestet / Nicht bekannt

##### **spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition**

Nicht getestet / Nicht bekannt

##### **spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition**

Nicht getestet / Nicht bekannt

##### **Aspirationsgefahr**

Nicht getestet / Nicht bekannt

#### **Symptome und Wirkungen (verzögerte und chronische) mit Angaben der Expositionswege**

**auch: Informationen über Toxikokinetik, Stoffwechsel und Verteilung**

Nicht getestet / Nicht bekannt.

#### **Zusätzliche toxikologische Hinweise:**

Nach unserem derzeitigen Wissensstand ist eine akute und chronische Toxizität dieses Stoffes nicht bekannt.

Keine Daten zur Klassifizierung dieses Stoffes hinsichtlich seiner Karzinogenität aus EPA, IARC, NTP, OSHA oder ACGIH verfügbar.

# Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 gemäß Verordnung EU / 2020 / 878

**Erstellt am:** 04.05.2023 Wilckens Dekor Langzeitlasur diverse Farbtöne  
**Überarbeitet am :** 12.12.2022  
**Gültig ab:** 01.12.2010  
**Version:** 1.2

---

---

## 12. Umweltbezogene Angaben

- 12.1 Toxizität**  
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar
- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit**  
Biologisch abbaubar
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial**  
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar
- 12.4 Mobilität im Boden**  
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar
- 12.5 Ergebnis der PBT- und vPvB-Beurteilung**  
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar
- 12.6 Andere schädliche Wirkungen**  
Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar
- 

## 13. Hinweise zur Entsorgung

### **Verfahren der Abfallbehandlung Empfehlung:**

Das Einbringen des Produkts in die Kanalisation ist nicht gestattet.  
Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

- 13.1** Für die ordnungsgemäße Entsorgung halten Sie sich bitte an staatliche, lokale oder nationale Regelungen.  
Abfallschlüssel EWC-Schlüssel: 080112  
Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben.

### **Behandlung verunreinigter Verpackungen**

Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften

---



# Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 gemäß Verordnung EU / 2020 / 878

**Erstellt am:** 04.05.2023 Wilkens Dekor Langzeitlasur diverse Farbtöne  
**Überarbeitet am :** 12.12.2022  
**Gültig ab:** 01.12.2010  
**Version:** 1.2

---

## **14. Angaben zum Transport**

### **14.1 UN-Nummer**

Nicht anwendbar.

### **14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung ADR/RID**

#### **IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR**

Nicht anwendbar.

### **14.3 Transportgefahrenklassen**

Nicht anwendbar.

### **14.4 Verpackungsgruppe**

Nicht anwendbar.

### **14.5 Umweltgefahren**

#### **Kennzeichen umweltgefährdende Stoffe**

ADR/RID / IMDG-Code / ICAO-TI / IATA-DGR: nein

Marine Pollutant: nein

### **14.6 Besondere Vorsichtshinweise für den Verwender**

Nicht anwendbar.

# Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 gemäß Verordnung EU / 2020 / 878

**Erstellt am:** 04.05.2023 Wilckens Dekor Langzeitlasur diverse Farbtöne  
**Überarbeitet am :** 12.12.2022  
**Gültig ab:** 01.12.2010  
**Version:** 1.2

---

## 15. Rechtsvorschriften

### 15.1 **Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

**Sicherheitshinweise**  
keine

#### **Nationale Vorschriften z.B.**

**Hinweise zur Beschäftigungsbeschränkung:**  
Beschäftigungsbeschränkungen für Jugendliche beachten.

**Klassifizierung nach Betriebsicherheitsverordnung (BetrSichV):**  
Keine brennbare Flüssigkeit nach Betr.SichV.

**Wassergefährdungsklasse:**  
WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend.

#### **Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsvorschriften**

**BG-Merkblatt:**  
Der Stoff ist nicht enthalten.

**Besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) gemäß REACH, Artikel 57**  
Der Stoff ist nicht enthalten.

**15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:**  
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt

#### **Internationale Vorschriften:**

Angaben gemäß der **EU-Richtlinie 2004/42/EG** über die Begrenzung der Emissionen flüchtiger organischer Verbindungen aufgrund der Verwendung organischer Lösemittel:

**Produktunterkategorie und VOC-Grenzwerte gemäß Anhang II, Buchstabe A der Richtlinie:**

**Kategorie f Typ Wb;**  
**VOC-Grenzwert: 130g/l**  
**Dieses Produkt enthält max. 2g/l VOC.**

## 16. Sonstige Angaben

Produkt-Code gemäß GISBAU (Gefahrstoff-Informationssystem der deutschen Berufsgenossenschaften der Bauwirtschaft) für Farben und Lacke (**GISCODE**): **HSW 10**

Die vorliegenden Informationen sind nach unserem besten Wissen zusammengestellt, sie erheben aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sollten vom Benutzer nur als Leitfaden verstanden werden. Wilckens Farben GmbH schließt jegliche Haftung für Schäden aus, die beim Umgang oder im Kontakt mit diesen Chemikalien auftreten können. Arbeitgeber sollen diese Information nur als Ergänzung zu deren eigenen Ergebnissen betrachten und unabhängig über deren Anwendbarkeit entscheiden, sodass die richtige Anwendung und somit die Gesundheit und Sicherheit der Angestellten gewährleistet ist. Diese Information beinhaltet keine gesetzliche Garantie und jeglicher Gebrauch des Produktes abweichend von diesem Sicherheitsdatenblatt, oder der Gebrauch in Kombination mit irgendeinem anderen Produkt oder Prozess obliegt allein der Verantwortung des Anwenders.

#### **Datenblatt ausstellender Bereich:**

Abteilung für Gesundheit, Sicherheit und Umwelt

#### **Kontakt:**

Wilckens Farben GmbH

#### **Abkürzungen und Akronyme:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Verordnungen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter mit der Eisenbahn)

GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals

CA S: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

HMS: Hazardous Materials Identification System (USA)

ADR : Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße)