

KLARLACK

GLÄNZEND/HOCHGLÄNZEND

kunstharzbasis
wetterbeständig und strapazierfähig
schnelltrocknend und ergiebig
für außen & innen

Vor Gebrauch stets Kennzeichnungsetikett und Produktinformationen lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Beschreibung:

Hochwertige Lackierung, glatt und gut verlaufend, wetter- und glanzbeständig. Gut deckend, hervorragend verarbeitbar und sehr gut füllend.

Lichtbeständigkeit:

sehr gut

Wetterbeständigkeit:

sehr gut

Verträglichkeit:

Nicht mit anderen Produkten mischen.

Verwendungszweck:

Spezial Decklack geeignet zum Versiegeln von Holzflächen, wie zum Beispiel Fußböden, Treppen, Sitzmöbel, Fenster und Türen. Im Innenbereich auch auf Metall geeignet.

Nicht für gewerbliche Anwender!

Anstrichaufbau und Anwendungstechnik:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Lose und nicht tragfähige Anstrichteile entfernen. Alte Wachs- und Lackreste müssen vollständig entfernt werden. Altanstriche gut anschleifen (Staubmaske tragen). Luft-, Objekt- und Materialtemperatur: mind. +5°C. Beachten Sie bitte die Wartezeit zwischen den einzelnen Anstrichen. Vor Gebrauch gut aufrühren, gleichmäßig und dünn-schichtig auftragen. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten.

1. Anstrichaufbau auf Holz, innen und außen

- Untergrund entsprechend vorarbeiten
- rohes Holz im Außenbereich mit Holzgrundierung (Bläueschutz) vorbehandeln
- neues Holz: 1 – 2 Grundanstriche mit diesem Produkt ca. 20 % verdünnt
- 1 – 2 Grundanstriche mit diesem Produkt
- nach 24 Std. Zwischenanstrich anschleifen (Staubmaske tragen)
- 1 – 2 Deckanstriche mit diesem Produkt unverdünnt dünn-schichtig verarbeiten

2. Anstrichaufbau auf Metall (Eisen) im Innenbereich

- Untergrund entsprechend vorarbeiten.
- 1 – 2 Deckanstriche mit diesem Produkt unverdünnt

3. Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich

- Untergrund entsprechend vorarbeiten.
- 1 – 2 Anstriche mit diesem Produkt unverdünnt

Ergiebigkeit:

ca. 12 – 13 m²/ltr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

Verdünnungsmittel:

gebrauchsfertig eingestellt, falls nötig mit Terpentinersatz verdünnen

Werkzeug:

Pinself mit Naturborsten, Rolle

Reinigung der Werkzeuge:

sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz, Universalverdünnung oder Pinselreiniger

Trocknungszeit: (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

griffest: nach ca. 10 Stunden
überarbeitbar: nach ca. 24 Stunden

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit.

Inhaltsstoffe:

Alkydharz, Öl, aliphatische Lösemittel, Additive

VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/i): 500 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält maximal 499 g/l VOC.

Entsorgung:

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

WGK: 1**Gefahren- und Sicherheitshinweise:**

Sicherheitsdatenblatt erhältlich bei Ihrem Händler

Allgemeine Hinweise:

Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umstürzen und Auslaufen.

Farbton:

transparent