

PARKETTVERSIEGELUNG HOCHGLÄNZEND

für innen
Kunstharzbasis
Einkomponentensiegel
schnelltrocknend und abriebfest
hochwertige Lackierung
strapazierfähig

Vor Gebrauch Etikett lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Produktvorteile:

Einkomponenten-Kunstharz-Klarlack für den Innenbereich. Strapazierfähig, ergiebig, abriebfest, sehr gut füllend, schnelltrocknend, glatt verlaufend, leicht zu verarbeitend und glanzbeständig.

Lichtbeständigkeit: sehr gut

Wetterbeständigkeit:

wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18 363

Verträglichkeit: Nicht mit anderen Produkten mischen.

Farbton/Glanzgrad: farblos/hochglänzend

Anwendungsbereiche:

Besonders geeignet zum Versiegeln von Parkett- und Holzfußböden sowie Holztreppe usw.

Nicht für den gewerblichen Anwender!

Verarbeitungstipps:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Lose, nicht tragfähige Anstrichteile entfernen, Altanstriche gut anschleifen (Staubmaske tragen). Alte Wachs- und Lackreste müssen vollständig entfernt werden. Vor Gebrauch gut aufrühren, gleichmäßig und dünn schichtig auftragen. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten.

1. Anstrichaufbau auf Holz, innen

- Untergrund entsprechend vorarbeiten
- 1 – 2 Grundanstriche, ca. 20 % verdünnt, dünn schichtig aufbringen
- nach 24 Std. Zwischenanstrich anschleifen (Staubmaske tragen)
- 1 – 2 Deckanstriche unverdünnt dünn schichtig aufbringen

2. Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich

- Untergrund entsprechend vorarbeiten
- 1 - 2 Anstriche (unverdünnt) dünn schichtig aufbringen

Ergiebigkeit:

ca. 11 – 13 m²/ltr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

Verdünnung:

gebrauchsfertig eingestellt, falls nötig mit Terpentinersatz verdünnen

Werkzeug: Pinsel, Rolle

Reinigung der Werkzeuge:

sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz, Universalverdünnung oder Pinselreiniger

Trocknungszeit: (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken: nach ca. 2 Stunden
griffest: nach ca. 10 Stunden
überarbeitbar: nach ca. 24 Stunden
durchgetrocknet: nach ca. 48 Stunden

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit.

Inhaltsstoffe:

Alkydharz, Öl, aliphatische Lösemittel, Additive

VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/i): 500 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 499 g/l VOC.

WGK: 1

GISBAU-Code: BSL 40

Allgemeine Hinweise:

Kühl, jedoch frostfrei lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.