

UNIVERSAL HAFT- UND PUTZGRUND

weiss
wetterbeständig
sehr leicht zu verarbeiten
für innen und außen

Vor Gebrauch stets Kennzeichnungsetikett und Produktinformationen lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Beschreibung:

Dieses Produkt ist griffig, deckend, füllend, spannungsarm und diffusionsoffen. Als Grundieranstrich auf mineralischem Untergrund wie Putz, Beton, Mauerwerk, unglasierte Fliesen, alte Latexanstriche, Gips, Kalksandstein, Holzspanplatten sowie alten Kunstharzputzen und Wärmedämmverbundsystemen. Dient als Haftbrücke für nachfolgende Beschichtungen auf glatten Flächen und vermindert die Saugfähigkeit des Untergrundes. Die griffige Oberfläche erleichtert das Aufziehen und Strukturieren der aufzubringenden Oberputze ganz wesentlich. Für alle Dispersions-, Siloxan-, Silikonharz- und mineralischen Oberputze im Innen-/Außenbereich.

Verträglichkeit:

Abtönbar mit max. 3 % Vollton- und Abtönfarbe

Verwendungszweck:

Wässrige, weispigmentierte Haftgrundierung auf Dispersionsbasis für nicht bis schwach saugende Untergründe wie z. B. unglasierte Fliesen, alte Latexanstriche, vorbehandelte mineralische Untergründe etc. Sorgt für optimale Haftung nachfolgender Beschichtungen. Atmungsaktiv, geruchsneutral und leicht zu verarbeiten. Nicht unter + 8°C verarbeiten (Umgebungs- und Untergrundtemperatur).

Anstrichaufbau und Anwendungstechnik:

Eine entsprechende fachgerechte Vorbehandlung des Untergrundes ist entscheidend für eine gute, dauerhafte Beschichtung. Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken, eben, öl- und fettfrei sowie trag-, saug- und haftfähig sein. Neuputze mind. vier Wochen trocknen lassen. Nicht tragfähige und blätternde Beschichtungen/Anstriche restlos entfernen, Schadstellen ausbessern. Kreidende Oberflächen restlos abwaschen. Extrem verunreinigte Untergründe mit fettlösendem Haushaltsreiniger säubern. Kritische und stark saugende Untergründe mit Tiefengrund LF grundieren. Vor Gebrauch gut umrühren. Für den Grundanstrich kann die Haftgrundierung mit bis zu 3 % Wasser verdünnen. Den Deckanstrich unverdünnt auftragen.

Ergiebigkeit:

ca. 6 m²/litr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

Verdünnungsmittel:

Material verbrauchsfertig; kann je nach Untergrundbeschaffenheit mit bis zu 3 % Wasser verdünnt werden.

Werkzeug:

Pinself, Rolle, Spritzgerät (Düsenweite und Materialdruck gem. Angaben des Geräteherstellers)

Reinigung der Werkzeuge:

sofort nach Gebrauch mit Wasser

Trocknungszeit: (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit und abhängig von der Objekttemperatur, der Saugfähigkeit des Untergrundes bzw. der Schichtstärke)

staubtrocken:

griffest:

überarbeitbar: nach ca. 12 Stunden

durchgetrocknet:

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeit.

Inhaltsstoffe:

Acrylatdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Wasser, Additive, Konservierungsmittel: 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon Allergiker unter 0 41 24 – 606 -188.

VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/h): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 30 g/l VOC.

GISBAU-Code:

BSW 20

Gefahren- und Sicherheitshinweise:

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich bei Ihrem Händler.

Farbtöne/Glanzgrade:

laut aktueller Farbonliste