

ROSTORIT EISENGLIMMER EFFEKTFARBE

für außen und innen
schnelltrocknend
hervorragender Korrosionsschutz
dekorativer Metalleffekt
direkt auf Rost
2 in 1: hochwertiger und wetterfester Rostschutz und Endbeschichtung

Vor Gebrauch Etikett lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Produktvorteile:

Speziallack auf Kunstharzbasis mit Effektpigmenten, hoch widerstandsfähig, schnelltrocknend und strapazierfähig. Hochwertige, wetterfeste und rostschützende Grund- und Deckbeschichtung in einem für den Innen- und Außenbereich. Seidenmatter, dekorativer Lack auf angerostetem Eisen und Stahl, aber auch auf Holz. Hervorragender Rostschutz und Lackierung in einem. Kann direkt auf den Rost aufgetragen werden. Eine gute Haftung, Farb- und Glanzstabilität, ein hoher Eisenglimmergehalt sowie die leichte Verarbeitung zeichnen diese Beschichtung aus.

Lichtbeständigkeit: sehr gut

Wetterbeständigkeit: sehr gut, wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18 363

Verträglichkeit: Alle Farbtöne dieses Produktes sind untereinander mischbar. Nicht mit anderen Materialien mischen.

Farbtöne/Glanzgrade: auf Anfrage/seidenmatt

Anwendungsbereiche:

Spezieller Schutzanstrich für Eisen und Stahl, angerostet bzw. noch blank, z. B. Zäune, Gitter, Geländer, Rohre, Türen sowie Kleinteile. Ebenso geeignet für Eisen-Metalle, die mit Altanstrichen versehen sind. Nach Beschichtung mit Haftgrundierung auch für Nichteisen-Metalle wie z. B. Aluminium und Zink sowie für feuerverzinkten oder rostfreien Stahl geeignet. Auch einsetzbar auf Holz um einen Metalleffekt zu erzielen.

Verarbeitungstipps:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Lose, nicht tragfähige und beschädigte Anstrichteile entfernen. Gut haftende Altanstriche sind anzuschleifen (Staubmaske tragen). Loser Rost ist mittels Schaber und Drahtbürste zu entfernen. Sehr glatte Oberflächen müssen angeschliffen werden. Vor Gebrauch gut mit einem Rührholz aufrühren. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten.

Anstrichaufbau:

1. auf Metall (Eisen)

- a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
- b) 2 Pinselanstriche innerhalb von 10 - 12 Stunden mit diesem Produkt aufbringen (dick aufstreichen, die Lackschicht muss mind. 100 µm betragen)

2. auf Nichteisenmetall

- a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
- b) 1 Anstrich mit Rostorit Allgrund
- c) 2 Pinselanstriche innerhalb von 10 - 12 Stunden mit diesem Produkt aufbringen (dick aufstreichen, die Lackschicht muss mind. 100 µm betragen)

3. auf Holzanbauteile

- a) Untergrund entsprechend vorarbeiten
- b) rohes Holz im Außenbereich mit Holzschutzgrundierung (Bläueschutz) grundieren
- c) 2 Pinselanstriche innerhalb von 10 - 12 Stunden mit diesem Produkt aufbringen

Ergiebigkeit: ca. 4 m²/ltr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

Verdünnungsmittel: verarbeitungsfertig eingestellt, ggfs. Terpentinersatz

Werkzeug: Pinsel mit Naturborsten, Rolle

Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz, Universalverdünnung oder Pinselreiniger

Trocknung: (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken: nach ca. 2 Stunden
überarbeitbar: nach ca. 10 - 12 Stunden (2. Anstrich)
ausgehärtet: nach ca. 2 Wochen

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeiten.

Inhaltsstoffe:

Alkydharz, Eisenglimmer, anorganische/organische Pigmente, Füllstoffe, Aluminium, aliphatische Lösemittel, Additive

VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/i): 500 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält maximal 499 g/l VOC.

WGK: 1

GISBAU-Code: BSL20 (alt: M-LL 02)

Allgemeine Hinweise:

Kühl, jedoch frostfrei lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.