

ROSTORIT - METALLSCHUTZLACK

für innen und außen
sehr gute Haftung
direkt auf Rost
Lackierung und Rostschutz in einem Arbeitsgang

Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Produktvorteile:

Dekorativer, strapazierfähiger, korrosionsschützender und zuverlässiger Schutzlack für den Innen- und Außenbereich. Rostschutz und Lackierung in einem Arbeitsgang. Das Produkt ist leicht zu verarbeiten, verfügt über eine gute Haftung und zeichnet sich durch seine sehr gute Wetter- und UV-Beständigkeit aus. Kann direkt auf Restrost aufgetragen werden, ist wasserabweisend und schützt vor Rost.

Lichtbeständigkeit: sehr gut

Wetterbeständigkeit: sehr gute Wetter- und UV-Beständigkeit

Verträglichkeit:

Nicht mit anderen Produkten mischen. Alle Farbtöne dieses Produktes sind untereinander mischbar (Ausnahme: Farbton Silber).

Farbtöne/Glanzgrade: auf Anfrage

Anwendungsbereiche:

Speziallack geeignet für alle rostigen bzw. noch blanken oder mit Altanstrich versehenen Eisen-Metalle. Nach Beschichtung mit Allgrund/Universal-Haftgrund auch geeignet für Nichteisen-Metalle, wie z. B. Aluminium, Zink, feuerverzinkter oder rostfreier Stahl, Messing und Kupfer.

Verarbeitungstipps:

Der Untergrund muss fest, sauber, trocken, fett-, wachs- und salzfrei sein. Lose und nicht tragfähige/beschädigte Anstrichsteile entfernen. Altanstriche gut anschleifen (Staubmaske tragen). Lösen Rost mittels Schaber und Drahtbürste entfernen. Sehr glatte Oberflächen anschleifen. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten. Das Produkt vor Gebrauch gut aufrühren und gleichmäßig dick auftragen.

Anstrichaufbau:

- Untergrund fachgerecht vorbehandeln
- Nichteisen-Metalle mit einem Allgrund/Universal-Haftgrund vorstreichen
- dieses Produkt 2 x dick auftragen (der 2. Anstrich muss innerhalb von 6 - 8 Stunden erfolgen)

Ergiebigkeit:

ca. 4 m²/ltr. bei einmaligem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Art des Untergrundes

Verdünnungsmittel:

verarbeitungsfertig eingestellt, falls nötig mit Terpentinersatz verdünnen

Werkzeug: Pinsel mit Naturborsten, Rolle

Reinigung der Werkzeuge:

sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz, Universalverdünner oder Pinselreiniger

Trocknung: (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken: nach ca. 3 Stunden

überarbeitbar: innerhalb von 6 – 8 Stunden (der 2. Anstrich muss innerhalb von 8 Stunden erfolgen)

ausgehärtet: nach ca. 2 Wochen (während dieser Zeit darf der Lack nicht erneut überstrichen werden)

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeiten.

Inhaltsstoffe:

Alkydharz Kombination, anorganische/organische Pigmente, Füllstoffe, Korrosionsschutzpigmente, Aliphaten, Acetate, Additive

VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/i): 500 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 499 g/l VOC.

WGK: 1

GISBAU-Code: BSL 40

Allgemeine Hinweise:

Kühl, jedoch frostfrei lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.

Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.