

TÜREN & FENSTERLACK

für den Innen- und Außenbereich
schnelltrocknend
sehr gut deckend

Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen!

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

Produktvorteile:

Schnelltrocknender, reinweißer Kunstharzlack mit hervorragender Glanzhaltung. Einsetzbar im Innen- und Außenbereich. Seine Dauerelastizität, seine leichte Verarbeitung und seine Schlag- und Stoßfestigkeit zeichnen diesen sehr gut deckenden Weißlack aus.

Lichtbeständigkeit: sehr gut

Wetterbeständigkeit: nach VOB Teil C DIN 18363

Verträglichkeit: mit Kunstharz-Buntlack mischbar

Farbtöne/Glanzgrade: reinweiß / hochglänzend

Anwendungsbereiche:

Geeignet als Deckanstrich auf allen Holzuntergründen und Metall wie z. B. Türen, Fenster, Gitter usw.

Verarbeitungstipps:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Lose nicht tragfähige Anstrichteile sind zu entfernen, gut haftende Altanstriche gründlich anschleifen (Staubmaske tragen), Metallflächen gründlich entrostet. Vor Gebrauch gut aufrühren und gleichmäßig und dünn schichtig auftragen. Bei der Verwendung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten.

Anstrichaufbau:**1. auf Holz, innen und außen**

- Untergrund entsprechend vorarbeiten
- rohes Holz im Außenbereich mit Holzgrundierung (Bläueschutz) grundieren
- 1 – 2 Anstriche mit Vorlack oder Vorstreichfarbe
- 1 – 2 Deckanstriche dünn schichtig mit diesem Produkt

2. auf Metall (Eisen)

- Untergrund entsprechend vorarbeiten
- 1 mal mit Rostschutzprimer oder Allgrund grundieren
- 1 – 2 Anstriche mit Vorlack oder Vorstreichfarbe
- 1 – 2 Deckanstriche dünn schichtig mit diesem Produkt

3. auf Nichteisenmetallen (Zink, Aluminium, Messing, Kupfer, verzinktes Eisen, Hart-PVC)

- Untergrund entsprechend vorarbeiten
- 1 mal mit Allgrund grundieren
- 1 – 2 Deckanstriche dünn schichtig mit diesem Produkt

4. auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich

- Untergrund entsprechend vorarbeiten
- Altanstriche gründlich anschleifen (Staubmaske tragen), beschädigte Stellen mit Holzgrundierung oder Rostschutzprimer grundieren.
- 1 Anstrich mit Vorlack oder Vorstreichfarbe
- 1 Deckanstrich dünn schichtig mit diesem Produkt

Ergiebigkeit:

ca. 12 – 14 m²/ltr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

Verdünnungsmittel:

verarbeitungsfertig eingestellt; ggfs. Terpentinersatz

Werkzeug: Pinsel mit Naturborsten, Rolle

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz, Universalverdünnung oder Pinselreiniger.

Trocknung: (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

staubtrocken:	nach ca. 5 Stunden
griffest:	nach ca. 12 Stunden
überarbeitbar:	nach ca. 24 Stunden
durchgetrocknet:	nach ca. 48 Stunden

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeiten.

Inhaltsstoffe:

Alkydharz, Titandioxid, Füllstoffe, aliphatische Lösemittel, Additive

VOC-Gehalt:

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/d): 300 g/l (2010).
Dieses Produkt enthält maximal 299 g/l VOC.

WGK: 1

GISBAU-Code: BSL20

Allgemeine Hinweise:

Kühl, jedoch frostfrei lagern. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.