

**WASCHFESTE WANDFARBE**

für den Innenbereich  
geruchsarm, waschfest,  
gut deckend, leicht zu verarbeiten  
wasserdampfdiffusionsfähig

**DIN EN 13300:**

Nassabriebklasse 4

Kontrastverhältnis (Deckvermögen) Klasse 3 bei 6 m<sup>2</sup>/l**Vor Gebrauch Etikett lesen!**

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

**Produktvorteile:**

Eine sehr leicht zu verarbeitende und gut deckende matte Kunststoff-Dispersionsfarbe für leicht beanspruchte Wand- und Deckenflächen in Innenräumen. Lösemittelfrei, wasserdampfdiffusionsfähig, Airless spritzbar und spritzarm bei Rollenapplikation und gut füllend.

**Lichtbeständigkeit:** sehr gut**Wetterbeständigkeit:** für den Außenbereich nicht geeignet**Verträglichkeit:** ist mit allen Voll- und Abtönfarben mischbar**Farbtöne/Glanzgrade:** weiß/matt**Anwendungsbereiche:**

Hervorragend geeignet für Wand- und Deckenflächen im Innenbereich. Für Innenputze und Raufaser, Gips und Gipskarton sowie Wohn- und Kellerräume. Als wirtschaftlicher Renovierungsanstrich für normale Ansprüche.

**Verarbeitungstipps:**

Nicht bei Temperaturen unter +8°C, nicht bei großer Hitze (Sonneneinstrahlung) verarbeiten. Der Untergrund muss sauber, trocken, staub- und fettfrei sowie tragfähig sein. Lose Anstrichteile sind vorher zu entfernen. Leimfarbenanstriche und kreichende Altanstriche müssen abgewaschen werden. Neuputze mindestens 3 Wochen trocknen lassen. Stark sandende oder saugende Untergründe wie Kalk-, Zement, oder Gipsputz sollten mit lösemittelfreiem Tiefgrund grundiert werden. Einen saugenden Untergrund erkennt man daran, dass er sich bei Wasserkontakt dunkel verfärbt. In den Arbeitspausen Arbeitsgeräte in der Farbe oder fest mit einer Plastiktüte umwickelt aufbewahren. Vor Gebrauch gut mit einem Rührholz aufrühren und gleichmäßig auftragen. Bei der Verarbeitung mehrerer Gebinde auf Chargengleichheit achten.

**Anstrichaufbau:****1. auf Putz und Beton, innen**

- Untergrund entsprechend vorbereiten
- 1 Grundanstrich mit bis zu 10 % Wasser
- 1 – 2 Anstriche mit diesem Produkt unverdünnt

**2. auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich**

- Untergrund entsprechend vorbereiten
- je nach Untergrundbeschaffenheit 1 – 2 Anstriche mit diesem Produkt unverdünnt

**Ergiebigkeit:**

ca. 6 m<sup>2</sup>/ltr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes

**Verdünnungsmittel:** Wasser (max. 10 %)**Werkzeug:**

Pinself, Rolle, Airless spritzen (Bitte beachten Sie dazu die Angaben Ihres Geräteherstellers.)

**Reinigung der Werkzeuge:**

sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife

**Trocknung: (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)**

staubtrocken/griffest: nach ca. 2 – 3 Stunden  
überarbeitbar: nach ca. 4 – 6 Stunden

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeiten.

**Inhaltsstoffe:**

Acrylatcopolymerdispersion, Weißpigment, Füllstoffe, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.  
Enthält das Biozid-Produkt CIT/MIT (3:1) zur Erhaltung der Lagerstabilität.

Enthält: 1,2-Benzisothiazol-3-(2H)-on; Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr.: 04124-606-188

**VOC-Gehalt:**

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010).  
Dieses Produkt enthält maximal 30 g/l VOC.

**WGK: 1****GISBAU-Code:** BSW20**Allgemeine Hinweise:**

Kühl, jedoch frostfrei lagern. Anbruchgebilde alsbald verbrauchen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.